



ACEITE TRANSMISIONES ATF D- II

DESCRIPCIÓN

Lubricante para transmisiones automáticas en una amplia gama de temperaturas.

UTILIZACIÓN

Indicado para cambios automáticos de turismos, furgonetas, camiones y autobuses para los que el fabricante recomiende ATF GM DEXRON II. Puede emplearse en algunas transmisiones manuales.

A veces recomendado como aceite hidráulico en máquinas de desplazamiento de tierras o elevadores hidráulicos.

PRESTACIONES

- Óptima estabilidad térmica
- Excelente resistencia a la oxidación.
- Previene la formación de barnices y barros, protegiendo el sistema hidráulico.
- Alta protección contra el desgaste.

NIVELES DE CALIDAD

DEXRON II
FORD MERCON
MAN 339 TYPE V1
ALLISON C-4
CATERPILLAR TO-2
VICKERS 35VQ25
MB 236.6 LEVEL



DATOS TÉCNICOS TÍPICOS

Viscosidad 100°C	7,34 cSt
Índice de viscosidad	158
Punto de Inflamación	180°C
Punto de escurrimiento	-42°C
Color	Rojo

PRESENTACIONES

Envases de polietileno de 5, 25 L,

Bidones de 200 L

Contenedores de 1000 L

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

Existe la correspondiente ficha de datos de seguridad conforme a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.

*** En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono 915620420**

Los valores de características técnicas que figuran en el cuadro, son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía. Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.