



85W140 ACEITE TRANSMISIONES GL-4

DESCRIPCIÓN

Aceite para engranajes de 4x4, camiones y autobuses.

Aceite de presión extrema para cajas de cambio y arboles de transmisión los que el fabricante especifique GL-4

UTILIZACIÓN

Indicado para los cambios manuales y los árboles de transmisión de 4X4, furgonetas y autobuses para los que el fabricante recomienda un aceite GL-4 con una viscosidad de SAE 85W140

PRESTACIONES

- Excelente protección contra el desgaste y el envejecimiento, tambien en condiciones de trabajo severas
- Excelente resistencia a la oxidación, corrosión, formación de espuma y depósitos.
- Excelentes propiedades de viscosidad, incluso a bajas temperaturas. hidráulico.
- Alta protección contra el desgaste.

NIVELES DE CALIDAD

GL-4

MIL-L-2105

AISE 224, DAVID BROWN S1.53.101 E

AGMA 9005-E02 stribg FAG FE-8



DATOS TÉCNICOS TÍPICOS

Viscosidad 100°C	27 cSt
Indice de viscosidad	99
Punto de Inflamación	175°C
Punto de escurrimiento	-20°C
Color	Marrón

PRESENTACIONES

Envases de polietileno de 5, 25 L,
Bidones de 200 L
Contenedores de 1000 L

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

Existe la correspondiente ficha de datos de seguridad conforme a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.

*** En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono 915620420**

Los valores de características técnicas que figuran en el cuadro, son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía. Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.