



FICHA TÉCNICA

REV.1

Fecha:9/07/2016

VALVULINA 140 GL-4

DESCRIPCIÓN

Aceite para engranajes de camiones, autobuses y vehículos 4x4.
Aceite de presión extrema para cajas de cambio y árboles de transmisión para los que el fabricante recomiende un aceite GL-4.
Homologaciones: API GL-4

CARACTERÍSTICAS

Aspecto: Líquido transparente
Color: Marrón
Densidad a 20°C : 0,880 - 0,890 g/cc
Viscosidad cinemática a 100°C, cSt : 24 - 32,5
Viscosidad cinemática a 40°C, cSt :

PRESTACIONES DE PRODUCTO

Aditivos avanzados protegen contra la corrosión, oxidación, formación de espuma y depósitos.
Protección óptima contra el desgaste y el envejecimiento.
Resistencia a averías, evitan fallos incluso después de un uso prolongado.
Excelente propiedades de viscosidad, incluso a temperaturas muy bajas.

PRECAUCIONES

Veasé ficha de seguridad del producto

FORMATO DE VENTA

Envase de 5L y 20L
* Para cualquier otro formato consultar.

La información y los datos contenidos en esta ficha técnica son indicativos y tienen como principal objetivo su asesoramiento. Corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado para el uso particular al que se destina.

Jose Antonio Gallardo Boo
Salgueiros 7 Cumial 32911 San cibrao Das Viñas(Ourense)
Tlf 988 256 969