



MOGOIL EXTRA SINTETIC 2T

DESCRIPCIÓN

Lubricante mineral para motores de dos tiempos de gasolina.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto: Líquido transparente

Color: Rojo

Densidad a 15°C : 0,866 - 0,886 g/cc

Viscosidad cinemática a 100°C : 8,8 - 9,8 mm²/s

Viscosidad cinemática a 40°C : 8,8 - 9,8 mm²/s

Índice de viscosidad: 123 - 129

BENEFICIOS

Excelente lubricación de jaulas y rodamientos.

Buena fluidez a bajas temperaturas.

Formulación de bajo contenido en cenizas.

Reduce la formación de residuos evitando el bloqueo del escape.

Evita el fenómeno del perlado así como la preignición provocada por puntos calientes.

Evita el pegado de los segmentos.

Buena capacidad de dilución.

Buena protección contra la herrumbre y la corrosión.

ESPECIFICACIONES

* JASO FB, ISO-L-EGB

* JASO FC, ISO-L-EGC

* API TC

PRECAUCIONES

Veasé ficha de seguridad del producto

FORMATO DE VENTA

Envase de 125cc .

* Para cualquier otro formato consultar.

La información y los datos contenidos en esta ficha técnica son indicativos y tienen como principal objetivo su asesoramiento. Corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado para el uso particular al que se destina.